

GS-1373

GARUDAN[®]


► Automatický šicí stroj pro přišívání knoflíků s ručním vkládáním





Jednojehlový šicí stroj se zabudovaným servomotorem 1 x 230 V, LED osvětlením a odstříhlem nití. Stroj umožňuje přišívat 2děrové a 4děrové knoflíky. Jednoduchým způsobem můžete vybrat typ přišívání: a) paralelní, b) křížový. Počet stehů, kterým se knoflík přišívá, je řešen elektronicky a ovládá se pomocí 4 tlačítek. K dispozici je 8, 16, 32 stehů a tlačítko, kterému můžete přiřadit Vámi požadovaný počet stehů. Stroj šije 1nitným řetízkovým stehem a materiál je při šití posouván pomocí mechanické vačky. Stroj umožňuje přišívat knoflíky o průměru 10-28 mm. S pomocí vybavení lze přišívat: knoflíky s ouškem, patenty, spodní knoflík, etikety.


► Automatic sewing machine for sewing buttons with manual insertion

Single-needle sewing machine with built-in servomotor 1x 230 V, LED lighting and thread trimming. The machine allows to sew two-hole and four-hole buttons. You can easily select the type of stitching: a) conventional, b)cross stitch. The number of stitches to which the button is sewn is solved electronically and is controlled by 4 buttons. There are 8, 16, 32 stitches and a button to assign the desired number of stitches. The machine sews with a single-thread chain stitch and is sewn by a mechanical cam while sewing. The machine allows to sew buttons with a diameter of 10-28 mm. With the help of equipment you can sew: buttons with handle, patents, lower button, labels.

► Máquina de costura automática para botões de costura com inserção manual

Máquina de costura de agulha única com servomotor embutido 1 x 230 V, iluminação LED e corta fio. A máquina permite costurar botões de dois e quatro orifícios. De maneira simples, permite o tipo de costura: convencional, cruzado. O número de pontos com os quais o botão é costurado é resolvido eletronicamente e é controlado por 4 botões. Existem 8, 16, 32 pontos e um botão com o número desejado de pontos. A máquina costura com um único ponto da corrente da cabeça e o material é costurado por uma came mecânica enquanto costura. A máquina permite costurar botões com um diâmetro de 10-28 mm. Com a ajuda do equipamento, você pode costurar: botão com orelha, patentes, botão inferior, etiquetas.





GS-1373

GARUDAN®

Specifikace Specifications Especificação		GS-1373
	Podávání Feed Transporte	Pomocí pevné vačky Use with a fixed cam Transporte por uma came fixo
	Velikost knoflíku Button size Tamanho do botão	10–28 mm
	Rozteč děr Needle gauge Distância entre agulhas	2,5–6,5 mm
	Paměť (počet stehů) (Memory) number of stitches (Memória) número de pontos	8 / 16 / 32 / vlastní nastavení 8 / 16 / 32 / Custom settings 8 / 16 / 32 / configurações personalizadas
	Odstřih nití Thread trimming Corta fio	Ano Yes Sim
	Druh smyčkovače Type of loop Tipo de loop	Rotační smyčkovač Rotary loop Loop rotativo
	Systém a síla jehly Needle system and size Sistema e tamanho de agulha	175x1 nebo 2091, síla Nm. 90-125 175x1 or 2091, size Nm. 90-125 175x1 ou 2091, e tamanho Nm. 90-125
	Zdvih rámečku Lift of feeding frame Deslocamento do quadro	14 mm
	Maximální rychlosť šití Maximum sewing speed Velocidade máxima	1500 stehů/minutu 1500 stitches/minute 1500 pontos/minuto



Nastavení druhu knoflíků (dvouděrový nebo čtyřděrový) a způsob jejich příští (paralelní nebo křížový) se nastavuje pomocí páky s přehlednou stupnicí.

Setting the kind of buttons (two-hole or four-hole) and how to sew them (parallel or cross) is adjusted by means of a lever with a clear scale.

A configuração dos tipos de botões (dois orifícios ou quatro orifícios) e o modo de costura (paralelo ou cruzado) são definidos por meio de uma alavancada de escala clara.



Při šití čtyřděrových knoflíků se přední/zadní rozteč otvorů nastavuje pomocí mechanismu na rameni stroje.

When sewing four-hole buttons, the front / rear hole pitch is adjusted by the mechanism on the machine arm.

Ao costurar botões de quatro orifícios, o passo do orifício dianteiro / traseiro é ajustado pelo mecanismo no braço da máquina.

ANITA B s.r.o.

Průmyslová 2453/7 ■ 680 01 Boskovice ■ Czech Republic

tel.: +420 516 454 774, 516 453 496 ■ fax: +420 516 452 751 ■ e-mail: info@anita.cz ■ www.garudan.cz ■ www.garudan.eu

LF00079 CZ/EN/PT 11/2019